

Quale trattamento ha il tuo legno?



VERNICIATO



OLIATO o IMPREGNATO



IESSUN TRATTAMENTO

Quali prodotti devo utilizzare per la pulizia?

LEGNO VERNICIATO



DILUNETT + NET-TROL LEGNO OLIATO
o IMPREGNATO



LEGNO CON
NESSUN TRATTAMENTO



NET-TROL

Quanto tempo impiego a pulire il legno?

LEGNO VERNICIATO



60/70 MINUTI LEGNO OLIATO o IMPREGNATO



20 MINUTI LEGNO CON
NESSUN TRATTAMENTO



15MINUTI

Come pulire un legno vecchio verniciato?



DILUNETT

Svernicia il legno precedentemente trattato



NET-TROL

Neutralizza da Dilunett e ridona colore e ph originale



Formula biodegradabile



Formula all'acqua

Formula biodegradabile



FASE 1

Applicare uno strato spesso di **DILUNETT** mediante un pennello sintetico/nylon o un rullo sulla superficie da sverniciare. Lasciare agire da 15 a 45 minuti in base al tipo di vernici da rimuovere.



FASE 2

Rimuovere il **DILUNETT** e i residui della finitura con acqua fresca aiutandosi con una spazzola sintetica o un raschietto per pittura; come alternativa si può utilizzare un'idropulitrice (60 bar max.).



IL LEGNO È SVERNICIATO.

FASE 3

Mentre il legno è ancora bagnato dal risciacquo di **DILUNETT**, applicare **NET-TROL** con pennello o rullo sintetico (pelo medio o lungo). Frizionare la superficie con una spazzola sintetica o di nylon. Lasciare agire per 10–20 minuti.



FASE 4

Risciacquare con acqua pulita mediante tubo da giardino aiutandosi con una spazzola sintetica o idropulitrice (max 60 bar.)









Come pulire un legno oliato o impregnato?



AQUANETT

Disoleante per legno precedentemente trattato



NET-TROL

Neutralizza da Aquanett e ridona colore e phoriginale



Formula biodegradabile



Formula all'acqua

Formula biodegradabile



Formula all'acqua

FASE 1

Applicare una mano spessa di **AQUANETT** sulla superficie asciutta da trattare. Su una superficie molto ampia, lavorare a zone successive. Lasciare agire il prodotto 5 minuti.



FASE 2

Risciacquare con un getto d'acqua abbondante o con idropulitrice ad alta pressione (max 60 bar).

IL LEGNO È DISOLEATO.



FASE 3

Mentre il legno è ancora bagnato dal risciacquo di **AQUANETT**, applicare **NET-TROL** con pennello o rullo sintetico (pelo medio o lungo). Se necessario frizionare la superficie con una spazzola sintetica o di nylon.

Lasciare agire per 10-20 minuti.



FASE 4

Risciacquare con acqua pulita mediante tubo da giardino aiutandosi con una spazzola sintetica o idropulitrice (max 60

IL LEGNO È PULITO.







Come pulire un legno mai trattato?



NET-TROL

Detergente non sbiancante, che rimuove il grigio, e riporta colore e ph originale








FASE 1

Bagnare mediante un getto d'acqua abbondante o con idropulitrice la superficie da trattare.



FASE 2

Applicare **NET-TROL** con pennello o rullo sintetico (pelo medio o lungo). Frizionare la superficie con una spazzola sintetica o di nylon. Lasciare agire per 10–20 minuti. Se la superficie inizia ad asciugare, inumidirla con acqua nebulizzata.



FASE 3

Risciacquare con acqua pulita mediante tubo da giardino aiutandosi con una spazzola sintetica o idropulitrice (max 60 bar.)


IL LEGNO È PULITO.











DECKS OLJE D.1

Olio saturatore protettivo trasparente ad alta penetrazione





- Ideale per i bordi piscina
- Alta resistenza al cloro
- •Mobili da giardino
- •Specialmente indicato per la nautica su Teak e Iroko
- Applicazione bagnato su bagnato, eliminado gli eventuali





AQUADECKS

Olio saturatore professionale all'acqua per tutti i tipi di legno



- Mobili da giardino
- Ottimo per tutti i tipi di legno
- Asciugatura arapida e inodore
- Applicazione bagnato su bagnato
- Applicazione bagnato su bagnato, eliminado gli eventuali eccessi
























TEXTROL

Olio protettivo per legni teneri resistente a umidità e raggi UV



- Legni trattati in autoclave
- Alta resistenza a raggi U.V.
- •Utilizzabile sia in verticale che in orizzontale
- Applicazione bagnato su bagnato, eliminado gli eventuali eccessi













Come proteggere il legno in un giorno

Applicare **DECKS OLJE D1** / **AQUADECKS** / **TEXTROL** sul legno da trattare. Appena la prima mano è penetrata (normalmente dopo 15–30 minuti), applicare una seconda mano. Continuare ad applicare **DECKS OLJE D1** / **AQUADECKS** / **TEXTROL** "bagnato su bagnato" sino ad ottenere una saturazione uniforme del legno. Il numero di mani necessarie dipende dal legno. NON lasciare che **DECKS OLJE D1** / **AQUADECKS** / **TEXTROL** diventi secco al tatto o asciughi tra una mano e l'altra. Lasciare penetrare l'ultima applicazione per 20–30 minuti, poi rimuovere l'eccesso con uno straccio imbevuto di **DECKS OLJE D1** / **AQUADECKS** / **TEXTROL**. **IL LEGNO È PROTETTO.**









Che manutenzione devo fare al mio legno?

Una pulizia regolare con **NET-TROL** aiuterà a mantenere bello nel tempo l'aspetto dell'olio applicato, ma nel tempo il legno tenderà a schiarirsi a causa dell'esposizione agli agenti atmosferici e ai raggi UV.

Quando il legno ha assunto una colorazione grigio chiaro si può procedere alla manutenzione. Pulire la superficie con **NET-TROL**. Applicare **DECKS OLJE D1 / AQUADECKS / TEXTROL** fino a quando il legno è nuovamente saturo e ha ripreso il suo aspetto, generalmente 1 o 2 mani saranno sufficienti.

MANUTENZIONE SEMPLIFICATA: NON SERVE CARTEGGIARE O SVERNICIARE.

DILUNETT

Sverniciatore in gel all'acqua per legni verniciati

VANTAGGI

Biodegradabile Inodore Formula in gel non cola

DESTINAZIONE

Tutti i tipi di legno Superfici verticali e orizzontali

RESA

4 mq/lt c.a.



AQUANETT

Detergente per legni precedentemente trattati con oli e impregnanti

VANTAGGI

Biodegradabile Ottima efficacia in qualsiasi situazione Agisce velocemente

DESTINAZIONE

Tutti i tipi di legno Superfici verticali e orizzontali

RESA

10 mq/lt c.a.



NET-TROL

Degrigiante e puliote per legni non trattati o precedentemente puliti con DILUNETT o AOUANETT

VANTAGGI

Biodegradabile Elimina macchie di ruggine Ideale per legno e non solo

DESTINAZIONE

Tutti i tipi di legno Superfici verticali e orizzontali

RESA

10 mq/lt c.a.



DEKS OLJE D1

Olio protettivo incolore per legni esterni

VANTAGGI

Applicazione semplice Incolore Ideale per climi difficili

DESTINAZIONE

Bordi piscina Nautica

RESA

8 – 12 mq/lt in base al tipo di legno



AQUADECKS

Olio opaco all'acqua per tutti i tipi di legno

VANTAGGI

Inodore Ottima resistenza al calpestio Asciugatura rapida

DESTINAZIONE

Decking Bordi piscina

RESA

10 – 12 mq/lt in base al tipo di legno



TEXTROL

Olio saturatore per legni teneri esterni

VANTAGGI

Ottima resistenza a raggi UV Disponibile in più tinte Facile da applicare

DESTINAZIONE

Legni teneri Decking e superfici verticali

RESA

5 mq/lt in base al tipo di legno









