

# RX-313

## Rualaix®

### POLYLIGHT

Stucco in pasta alleggerito per riempire, rinnovare e rasare. Pronto all'uso



INTERNO



#### SUPPORTI

Gesso, scagliola, fondi pitturati, fibra di vetro pitturata, cemento, e tutti i tipi di supporti assorbenti utilizzati nella costruzione

Le superfici devono essere pulite, dure, coese, sane, asciutte, esenti da grassi, assorbenti e ben ancorate

#### CARATTERISTICHE

- Eccellente lavorabilità
- Non si arriccchia
- Calo minimo
- Non strappa e non cola
- Prodotto pronto all'uso
- Facile da applicare
- Prodotto alleggerito
- Applicazione in strati fini e in spessori
- Conservazione: 12 mesi negli imballi originali e al riparo dall'umidità

#### IDEALE PER

- Rinnovare vecchi supporti
- Riparazione di graffi, urti, graffi, microfessure
- Rasare supporti in rilievo o con texture
- Riempire i giunti tra le lastre di cartongesso
- Lisciare pareti ruvide
- Riparazione e finitura di pareti e soffitti all'interno

#### INFORMAZIONE SULLA DIRETTIVA 2004/42/CE

CATEGORIA I1, RIVESTIMENTI MONOCOMPONENTI  
CON FUNZIONI SPECIALI A BASE ACQUA

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)  
questo prodotto contiene 6,22 g/l COV max.

#### VERNICIABILE

CON TUTTI I TIPI DI VERNICI NON ELASTICHE DOPO  
L'ESSICCAZIONE COMPLETA

CODICE (EN 16566):

**G3S2V3W1A0C0R0**



IMBALLO:

Bancale da 44 fusti da 10 Lt.  
Bancale da 120 fusti da 4 Lt.



#### Preparazione

Pronto per l'uso. Non diluire.  
Pulire gli attrezzi con acqua.



#### Rendimento

1.00 - 1.20 l/m<sup>2</sup>/mm



8.0 - 10.0



#### Spessore di applicazione

4 mm



#### Aderenza

> 6 Kg/cm<sup>2</sup> sopra pittura  
> 5 Kg/cm<sup>2</sup> sopra calcestruzzo



#### Granulometria

200 micron



#### Vita Utile

Senza limite



#### Essiccazione in 1 mm. di spessore

Supporto assorbente: 2 - 3 H